

STRUCTURE

- Acier époxy
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION

- IP56
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

• Plans disponibles sur www.b3c-pesage.fr



580mm



Structure époxy

(plateau recouvrant inox)



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S601-30-P	300 x 300	30 kg	5 g
S601-30/60-F1	450 x 350	30/60 kg	0-30 kg = 5 g 30-60 kg = 10 g

900mm



Structure époxy

(plateau recouvrant inox)



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S601-60/150-F2	500 x 400	60/150 kg	0-60 kg = 10 g 60-150 kg = 20 g
S601-150/300-F3	600 x 500	150/300 kg	0-150 kg = 20 g 150-300 kg = 50 g

1100mm



Structure époxy

(plateau recouvrant inox)



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S601-300-F4	800 x 600	300 kg	50 g
S601-600-F4	800 x 600	600 kg	200 g



vimeo



FINITION

- ABS
- Protection IP56
- Support mural et colonne inox de série


ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA
- Réf. 32303

BATTERIE

- Intégrée
- 6V5.0Ah
- Réf. 32276

DOSSERET



PIED




Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche



Pesage



Comptage de pièces

AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur (nous consulter)
- Dosseret inox (nous consulter)
- Pied réf : 2505.01
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft

- **Certificat Cofrac réf. 670-1**



B3C pesage

Sérénité



2026

