

## STRUCTURE

- Acier époxy
- 4 capteurs inox IP65
- 2 x 2 roues à l'avant
- Roues en caoutchouc renforcées

## PROTECTION

- IP56

## UTILISATION

- De -5° à +40°C

## ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- AC/DC 100
- Réf. 9004

## BATTERIE

- 6V4.5Ah
- Réf. 590.003

## POIDS

- 65kg



Protection indicateur

Hauteur de levage max : 195 mm



Avec imprimante



## AFFICHAGE

- Hauteur : 30 mm
- Leds rouges



## FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- Comptage de pièces
- Totalisation
- Fonction HOLD (maintien du poids)
- Date et heure

## OPTION

- Certificat Cofrac réf. 670-9



Modèle 1T	Imprimante	Fourches (mm)	Portée	Précision
TRANSERENITE HR	sans	1160 x 540	1T	200 g
TRANSERENITE-IMP HR	avec			

Modèle 2T	Imprimante	Fourches (mm)	Portée	Précision
TRANSERENITE	sans	1160 x 540	2T	500 g
TRANSERENITE-IMP	avec			



# B3C pesage

Sérénité



2026

