

B3C
pesage

Sérénité



2026

01 64 99 34 34 / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr

STRUCTURE

- Acier époxy
- 4 capteurs inox IP67

PROTECTION

- IP66

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%



S811 IP67





S911 IP68 Clavier

**M****Surbaissée monobloc****Plate-forme monobloc**

- Economique, robuste
- Légère, mobile avec 2 roues incorporées
- Pesage sécurisé, avec 2 longerons latéraux
- 2 rampes d'accès intégrées
- Tôle larmée, de 6 mm d'épaisseur
- Sortie de 5 mètres de câble de mesure

Finition Epoxy :



Tablier (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
1000 x 1000	1000	1000	1400	1200	50
1200 x 1200	1200	1200	1600	1400	50



Modèle	Tablier (mm)	Finition	Portée	Echelon	Usage
2814.VTP.1000	1000 x 1000	Epoxy	300 kg	100g	Contrôle interne (S811)
2814.VTP.1000.ML			600 kg	200g	Métrologie Légale (S911)
2814.VTP.1200	1200 x 1200		300 kg	100g	Contrôle interne (S811)
2814.VTP.1200.ML			600 kg	200g	Métrologie Légale (S911)

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural

UTILISATION

- De -10° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Intégrée
- 100-240 VAC - 12 VDC
- 50/60 Hz

Réf. ID41030130

DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)



FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf.220005)
- Sortie RS485 (réf.220002)
- Sortie 4-20mA (réf.220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf.220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



Modèle	Designation
S911 IP68	Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68

Sérénité

