

B3C
pesage

Sérénité



2025

01 64 99 34 34 / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr

plate-forme laquée

2816 - REH - de 600kg à 3T



STRUCTURE

- Acier époxy
- 4 capteurs inox

PROTECTION

- IP56

UTILISATION

- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%



S911 IP68 Clavier



Rehaussée



Modèle	Tablier (mm)	Portée	Précision
2816.1501.REH		600 kg	200g
2816.1502.REH	1250 x 1500	1500 kg	500g
2816.1503.REH		3000 kg	1 kg
2816.1510.REH		1500 kg	500g
2816.1511.REH	1500 x 1500	3000 kg	1kg
2816.2001.REH		1500 kg	500g
2816.2002.REH	1500 x 2000	3000 kg	1kg

Dimensions sur mesure, nous consulter



Plate-forme pour gerbeur

plate-forme laquée

2816 laquée - de 600kg à 3T



STRUCTURE

- Acier époxy
- 4 capteurs inox

PROTECTION

- IP56

UTILISATION

- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%



S911 IP68 Clavier



A poser au sol




OPTIONS

- Rampe d'accès
- Cadre fosse

Version avec rampe d'accès

Modèle	Tablier (mm)	Portée	Précision
2816.1200		600 kg	200g
2816.1251	1000 x 1250	1500 kg	500g
2816.1501		600 kg	200g
2816.1502	1200 x 1500	1500 kg	500g
2816.1503		3000 kg	1kg
2816.1510		1500 kg	500g
2816.1511	1500 x 1500	3000 kg	1kg

Dimensions sur mesure, nous consulter



FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP68
- Support mural inclus

UTILISATION

- De +5° à +40°C
- Humidité < 80%

ALIMENTATION

- Intégrée
 - 100-240 VAC - 12 VDC
50/60 Hz
- Réf. ID41030130

DIMENSIONS

- Largeur : 317 mm
- Profondeur : 60 mm
- Hauteur : 141 mm



Support mural inclus




Clavier ergonomique et étanche



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LED (très haute lisibilité de loin)



FONCTIONS

- Pesage et tarage
- Tarage automatique, pré-emballage
- Mémoires de tare
- Comptage
- Contrôle +/-
- 5 mémoires de seuils en contrôle +/-
- Unités : kg, pcs
- 2 Sorties RS232



OPTIONS

- Imprimante à tickets autocollants personnalisables (réf. 910114)
- Imprimante Matricielle POS76 II (42 col) à bande papier (réf. IMP28)
- Ethernet TCP/IP (réf.220005)
- Sortie RS485 (réf.220002)
- Sortie 4-20mA (réf.220003)
- Carte Relais 4/4 ES (réf.220004)
- Carte Batterie interne 3,7 V/5, 2Ah (réf. 220001)
- Sortie mode WIFI (réf. 220027)

Statistiques, rapports, éditions :

- Logiciel mono indicateur (réf. GS ONE)
- Logiciel multi indicateurs (réf. GS PRO)



Modèle	Designation
S911 IP68	Indicateur multifonctions avec clavier alphanumérique IP68

B3C pesage

Sérénité



2025



01 64 99 34 34



01 64 99 33 55